

ABAT-LUCKA rostfri skötsel & garanti

Lucka och ram är tillverkade i 3 eller 4 mm rostfri plåt SS-2333 eller SS-2343 med förstärkningsbalkar i locket tillverkade i 3 mm rostfri plåt. De kan göras oisolerade eller isolerade med cellplast bakom en rostfri skyddsplåt. Isolering 50 eller 100 mm finns.

Gångjärnen till luckan ligger dolda under luckans fals för att vara säkrare vid eventuella sabotage- eller inbrottsförsök. Luckan är även försedd med en skyddshuv över hänglåset så att man inte ska kunna komma åt att klippa låset och även försvåra andra försök att komma åt låset.

Luckorna är försedda med en eller två gasfjädrar för att underlätta öppningen och de är även till för att hålla luckan i upprätt läge med en fjäderbelastad spärranordning. Gummilist mellan lock och ram är även standard på dessa luckor.

Samtliga luckor kan förses med skyddsgaller av olika typer, tex. löstagbart, kvarnlucksgaller eller helt galler på gångjärn. Galler tillverkas av rör 20x20x2 mm alt. 40x20x2 mm. Dessa galler kan även fås låsbara med hänglås.

Kvalitetskontroll sker i två steg på verkstad.

Drift- och underhåll: Kontrollera funktionen på gasfjädern och uppställningsanordning vid öppning av luckan, minst varannan månad.

Garantitid 2 år