

## **Drift, underhåll & garanti ABAT-LUCKOR Överfalsade**

Överfalsad lucka tillverkas av plåt, aluminium EN AW-5754 med specialutformad ramprofil av aluminium EN AW-6063, luckan är förstärkt med I-profil av aluminium EN AW-6063

Luckan levereras isolerad med 50 mm stenull/markskiva Rockwool innanför en skyddsplåt av SS aluminium 40 07-14.

Ev. gummilist är av EPDM enl. SIS 16 27 00.

Luckor med ett öppningsmått över 600 mm har uppställningsbeslag med gasfjäder i rostfritt SS 2333.

Ytbehandling av lucka och ram: avfettning, grundning med primer och pulverlack, kulör grå, RAL 7037.

Samtliga luckor är gjorda för en last på max 500 i utbredd last och punktlast 200 kg på en yta av 400x400 mm

Skyddsgaller tillverkas av rektangulära aluminiumrör i aluminium EN AW-6063, dim. 40 x 25 mm, godstjocklek 2 mm. Alt. rostfritt 2333 eller 2433, 40x20x1,5 mm.

Kvalitetskontroll sker i två steg på verkstad.

**Drift- och underhåll:** Kontrollera funktionen på gasfjädern och uppställningsanordning vid öppning av luckan, minst varannan månad.

**Garantitid 2 år**