

ROSTFRI - ENKEL SÄKERHETSLUCKA (SL)

Härmed intygas att ABAT lucka är tillverkad enligt nedan specifikation avseende material och standardutförande.

Gods: Rostfritt

Modell: Överfalsad

Materialspecifikation:

- Överfalsad lucka – är tillverkad i 3 mm plåt, ram är tillverkade i 3 mm plåt och galler är tillverkad i 40 x 20 x 1,5 mm rör (EN 1.4301 rostfritt).
- Ram för eftermontage för dold infästning.
- Gasfjäder (dämpare) är tillverkade i rostfritt (EN 1.4404).
- Gummilist - är livsmedelsklassad.
- Isolering – locket är isolerat med 50 mm styrencellplast innanför en rostfri plåt (EN 1.4301).

Standardutförande:

- Dolda gångjärn under luckans fals.
- Dubbla gasfjädrar för att underlätta öppningen och hålla luckan i upprätt läge med fjäderbelastad spärrfunktion.
- Dubblerat lock för extra skydd.
- Uppsamlingskärl för eventuell kondens samt sabotageskydd.
- Livsmedelsklassad gummilist mellan lock och ram.
- Låsögla för hänglås.
- Låshuv som skydd för hänglås.
- håller gallret i öppet läge.
- Magnetbrytare för eventuell inkoppling av larm
- Betad efter svetsning.
- Testad mot inbrottsklass enligt SS EN 1627:2011 (RC4) via RICE Sverige.

Tillval:

- Helt skyddsgaller på gångjärn med automatisk spärr, eller löstagbart
- Isolering
- Syrafast utförande (EN 1.4404)

Drift- och underhåll:

Kontrollera funktionen på gasfjäder och uppställningsanordning vid öppning av luckan, minst varannan månad. Kontrollera att gummilisten är oskadad och smörj med silikon en gång per år.

Kvalitetskontroll sker i två steg på verkstad.

Garantitid 5 år. Gasfjäder och gummilist räknas som slitagedelar.

Örebro 2023-11-10

Åsa Ekdahl, VD

ABAT AB