
INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE ALUMINIUM LUCKA

Härmed intygas att ABAT lucka är tillverkad enligt nedan specifikation med avseende på material och standardutförande avseende luckors säkerhet i val av material, utförande och användning.

Gods: Aluminium

Modell: Plan

Materialspecifikation:

- Plan lucka är tillverkad i 5/7 mm aluminiumdurkplåt (EN AW-5754).
- Ram är tillverkad i 5 mm och I-profiler (förstärkningsbalkar) är tillverkade i 58 x 23 x 3,5 mm aluminium (EN AW-6063).
- Galler är tillverkade av 40 x 25 x 2 mm profil i aluminium (EN AW-6063).
- Gasfjäder (dämpare) – är tillverkade av rostfritt (SS 2333).
- Gummilist - är tillverkad av EPDM (Etenpropen) gummi (SIS-162700).
- Isolering - Om luckan levereras isolerad består isoleringen av 50 eller 100 mm styrencellplast innanför en skyddsplåt av aluminium (SS 4007-14).

Standardutförande:

- Gasfjäder med fjäderbelastad spärrfunktion för att underlätta öppningen och hålla luckan i upprätt läge.
- Gummilist fäst mellan lock och ram.
- Lucka obehandlad.

Drift- och underhåll:

Kontrollera funktionen på gasfjäder och uppställningsanordning vid öppning av luckan, minst varannan månad. Smörj eventuell gummilist med silikon en gång per år.

Kvalitetskontroll sker i två steg på verkstad.

Garantitid 2 år.

Örebro 2023-05-10

Åsa Ekdahl, VD

ABAT AB