

---

## INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE ALUMINIUM LUCKA

Härmed intygas att ABAT lucka är tillverkad enligt nedan specifikation med avseende på material och avseende luckors säkerhet i val av material, utförande och användning.

**Gods:** Aluminium

**Modell:** Rund

**Materialspecifikation:**

- Rund lucka är tillverkad i 4 mm aluminiumplåt (EN AW-5754) och svetsad med en 4 mm förstärkningsring i locket.
- Skyddsgaller är tillverkade av 40 x 25 x 2 mm profil i aluminium (EN AW-6063).
- Gasfjäder (dämpare) – är tillverkade av rostfritt (SS 2333).
- Gummilist - är tillverkad av EPDM (Etenpropen) gummi (SIS-162700).
- Isolering - Om luckan levereras isolerad består isoleringen av 50 eller 100 mm styrencellplast innanför en skyddsplåt av aluminium (SS 4007-14).

**Standardutförande:**

- Lock på gångjärn.
- Låsögla för hänglås.
- Ytbehandling av lucka utförs i pulverlack, kulör grå, (RAL7037).

**Extra tillägg:**

- Dolda gångjärn genom extra skyddsplåt över gångjärn och låsögla.

**Drift- och underhåll:**

Kontrollera funktionen på gasfjäder och uppställningsanordning vid öppning av luckan, minst varannan månad. Smörj eventuell gummilist med silikon en gång per år.

Kvalitetskontroll sker i två steg på verkstad.  
Garantitid 5 år.

Örebro 2023-11-14

Åsa Ekdahl, VD  
ABAT AB